



Parametry techniczne

Rozmiary ekranu	22"
Maksymalna rozdzielczość	1680x1050@60 Hz
Rozmiar piksela	0,282x0,282 mm
Jasność	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Proporcje ekranu	16:10
Kąty widzenia	160°/160°
Ilość kolorów	16,2 mln
Czas reakcji plamki	<5 ms
System video	PAL/NTSC
Częstotliwość H	30~80 kHz
Częstotliwość V	55~75 Hz
Wejścia/wyjścia video BNC	2/2
S-video wejścia/wyjścia	1/NIE
RGB 15 pin D-Sub	1
Wejście audio RCA	1
Wejście stereo PC	1
Wejście DVI	1
Wejście HDMI	1
Głośniki	2x2W
Zdalne sterowanie	TAK
Filtry	3D Comb-filter/Deinterlace
Funkcje dodatkowe	PIP/PBP
Sposób montażu VESA	100x100 (BS M4x10mm)
Pobór mocy <45W	50W
Zasilanie	110~230V AC 50/60 Hz
Temperatura pracy	0~40° C

22RTV Monitor LCD CCTV

Uniwersalny monitor LCD do pracy ciągłej w systemach CCTV z analogowymi źródłami sygnałów wideo oraz cyfrowymi DVI i HDMI. Posiada możliwość pracy z komputerami PC do rozdzielczości 1680x1050 pikseli. Łatwy montaż na ścianie.

Ultrak Security Systems Sp. z o.o

Centrala
Lubiszyn 8
72-002 Dołuje k/Szczecina
tel.(091) 485 40 60-69
fax (091) 485 40 60
[email: info@adi-ultrak.pl](mailto:info@adi-ultrak.pl)

Oddział Warszawa
ul. Odrowąza 15
03-310 Warszawa
tel. (022) 814-53-46/47
fax (022) 814-53-87
[email: biuro.warszawa@adi-ultrak.pl](mailto:biuro.warszawa@adi-ultrak.pl)



Przedstawiciele regionalni

Płd – zach Polska Andrzej Dera
Północna Polska Bartosz Socha
Płd-Wsch Polska Tomasz Obrzut
Wielkopolska Robert Bigos

tel. 607 445 836 tel./fax (62) 7300 597
tel. 607 445 894
tel. 607 445 848
tel. 607 445 640

Zaopatrzenie hurtowni tel. 607 445 038